



## 技术参数



称盘 (内径)*	80 mm
称量室 (WxDxH)	174x181x240 mm
天平外壳尺寸	
- 天平 (WxDxH)	213x342x340 mm
- 电子包 (WxDxH)	134x 51x155 mm
天平与电子包连接电缆长	约 0.5 m
总净重	约 7.6 kg
*) 三角形称盘	
Ø = 内切圆直径	

### 标准功能 / 配备

- 电机驱动校准砝码
- isoCAL 全自动校准及调整功能
- 双向 RS-232 数据接口
- 可连接打印机或计算机，输出符合 ISO/GLP 的称重和校准数据
- 下部称量吊钩
- 过载保护
- 防盗装置
- 水平支脚，水平仪
- AC 适配器
- 综合应用程序(净重求和，百分比称量，计件，动物称量，质量单位转换)
- 防尘罩
- 显示屏防尘罩

### CPA225D

赛多利斯 CP

电子分析天平

内置电机驱动校准砝码，背景光8位显示，2个去皮键，水平仪，四级防震，背景光可调节

量程	40/ 100/ 220 g
可读性	0.01/0.01/ 0.1 mg
去皮范围(-)	220 g
响应时间 (平均)	6/6/3 s
重复性	<=± 0.02/0.05/ 0.1 mg
线性	<=± 0.03/ 0.1/ 0.2 mg