

电子天平一站式服务中心，实验室称量专家—授科仪器

——广州市授科仪器科技有限公司

广州市授科仪器科技有限公司拥有超过 15 年以上的电子天平服务经验，是德国赛多利斯、英国艾德姆、瑞士普利赛斯、美国奥豪斯、美国华志等众多著名电子天平生产厂家的授权服务中心，公司拥有标准化的服务实验室和现场经验丰富的技术工程师。由于授科在电子天平领域的特殊贡献，获得客户和合作伙伴一致认同的“广州天平王”的美誉！

电子天平是实验室必备的基础性仪器之一，一般分为超微量天平（0.1 μ g）、微量天平（1 μ g）、半微量天平（0.01mg）、分析天平（0.1mg）、千分位天平（0.001g）、百分位天平（0.01g）、十分位天平（0.1g）及其他精密天平、大量程天平、便携式天平、密度天平等等，实验室最常用的就是分析天平（0.1mg），几乎每个实验室都需要一台分析天平作为化学分析的基础仪器。

常用电子天平产品一览

一、英国艾德姆分析天平、精密天平、大量程天平、便携式天平、工业称

英国艾德姆是全球著名的电子天平制造商，客户遍布于世界各地。艾德姆致力于为全球客户提供快速、准确、物超所值的产品，艾德姆产品一直以坚固耐用在客户中累积了良好的口碑。

NBL分析天平（万分之一）系列：

极好的稳定性和超低的价格，性价比很高，三年保修，推荐！



产品特性：

- 背光 LCD 显示屏在任何光线条件下轻松可见
- 彩色按键更便于快速找到常用按钮
- 水平指示器和可调整脚能保证适当的平衡，以获得最佳的称量结果
- 带有可拆卸的防风罩来减低读数的误差
- 全金属抗氧化铸铝外壳，耐腐蚀性极高，可保护内部组件
- 密封的键盘可防止灰尘和意外泄漏

- USB 和 RS-232 双向数据传输接口方便用户连接打印机和电脑
- 全自动内部校准，随温度变化与设定时间自动校准
- 外部校准是可用砝码对天平进行校准和验证
- 输出打印上有日期和时间显示，可以更好的保存数据
- 可选数字滤波控制振动的影响和干扰
- 零点跟踪功能可确保显示返回到零读数
- 多种称量单位（包含一种用户自定义单位）
- 人性化的左右两侧去皮键设计
- 304 不锈钢大秤盘方便清洗
- 标配电源适配器

外部校准型号	NBL84e	NBL124e	NBL164e	NBL214e	NBL254e	NBL314e
内部校准型号	NBL84i	NBL124i	NBL164i	NBL214i	NBL254i	NBL314i
量程(g)	80	120	160	210	250	310
可读性(g)	0.0001					
去皮范围	全量程去皮					
重复性误差(g)	0.0002					
线性误差(±)	0.0002					
称量单位	g, mg, ct, GN, oz, ozt, dwt（包含一种用户自定义单位）					
通讯接口	USB 接口和标准双向 RS-232 数据传输接口					
使用温度	0°C - 40°C					
电源	18 VDC, 50/60 Hz, 800 mA/内置电池					
校准	i 型号为内部校准，e 型号为外部校准					
显示屏	超大背亮液晶显示屏（数字高 20mm）、量程跟踪显示					
防风罩	标配玻璃防风罩					
防风罩尺寸	165mm×145 mm×240mm(宽×深×高)					
外壳材料	全金属抗氧化铸铝外壳					
称盘尺寸	90mm Ø					
整体尺寸	220mm×340 mm×344mm（宽×深×高）					
净重	4.5kg					
功能模式	基本称重、净重/总重、检测称量、百分比称量、零件计数、动物/动态称量、密度称量					

EBL分析天平（万分之一）系列：

EBL 分析天平系列是英国艾德姆集团专门为先进的科学家和科学研究人员量身打造的分析天平，所有配件都来自英国原厂，独特的电容式触摸键盘彩色按键颜色明亮，对天平功能和特征的导航简单清晰。EBL 拥有全球最大的 LCD 显示屏，坚固的金属外壳可以更好的保护天平免遭腐蚀。创新的设计缩小了它的体积，占用空间很小，但却保持着高水准的运作。

产品特性：

- 背光LCD显示屏在任何光线条件下轻松可见。
- 会发光的电容式触摸键盘操作灵活，表面坚固、光滑，方便擦拭。
- 水平仪和可调节脚便于调整天平水平位置，并帮助天平获得最佳的称量结果。
- 带有可拆卸的防风罩来减低读数的误差。
- 全金属抗氧化铸铝外壳，耐腐蚀性极高，可保护内部组件。



- 密封的键盘可防止灰尘和意外泄漏。
- USB 和 RS-232 双向数据传输接口方便用户连接打印机和电脑。
- 全自动内部校准，随温度变化与设定时间自动校准。
- 外部校准是可用砝码对天平进行校准和验证。
- 打印结果显示日期和时间，方便数据追踪，符合GLP良好的实验室操作规范。
- 可选数字滤波控制振动的影响和干扰。
- 量程跟踪显示，随时掌握过载情况。
- 多种称量单位（包含一种用户自定义单位）。
- 人性化的左右两侧去皮键设计。
- 304不锈钢大秤盘方便清洗。
- 标配电源适配器。



外部校准型号	EBL104e	EBL164e	EBL214e	EBL254e
内部校准型号	EBL104i	EBL164i	EBL214i	EBL254i
量程(g)	100	160	210	250
可读性(g)	0.0001			
去皮范围	全量程去皮			
重复性误差(g)	0.0002			
线性误差(±)	0.0003			
称量单位	g ,mg, ct, GN, oz, ozt, dwt（包含一种用户自定义单位）			
通讯接口	USB 接口和标准双向 RS-232 数据传输接口			
使用温度	0° C - 40° C			
电源	18 VDC, 50/60 Hz, 830 mA 电源适配器/内置电池			
校准	i 型号为内部校准，e 型号为外部校准			
显示屏	超大 LCD 背光显示屏（数字高 24mm）、量程跟踪显示			
防风罩	标配玻璃防风罩			
防风罩尺寸	165mm×145 mm×240mm(宽×深×高)			
外壳材料	全金属抗氧化铸铝外壳			
称盘尺寸	90mm Ø			
整体尺寸	220mm×340 mm×344mm（宽×深×高）			
净重	5.5kg			
功能模式	基本称重、检测称量、百分比称量、零件计数、检测计数、动物/动态称量、密度称量			

NBL 精密天平（千分之一）系列：

产品特性：

- 背光 LCD 显示屏在任何光线条件下轻松可见
- 彩色按键更便于快速找到常用按钮
- 水平指示器和可调整脚能保证适当的平衡，以获得最佳的称量结果
- 带有可拆卸的防风罩来减低读数的误差
- 全金属抗氧化铸铝外壳，耐腐蚀性极高，可保护内部组件
- 密封的键盘可防止灰尘和意外泄漏
- USB 和 RS-232 双向数据传输接口方便用户连接打印机和电脑



- 全自动内部校准，随温度变化与设定时间自动校准
- 外部校准是可用砝码对天平进行校准和验证
- 输出打印上有日期和时间显示，可以更好的保存数据
- 可选数字滤波控制振动的影响和干扰
- 零点跟踪功能可确保显示返回到零读数
- 多种称量单位（包含一种用户自定义单位）
- 人性化的左右两侧去皮键设计
- 304 不锈钢大秤盘方便清洗
- 标配电源适配器

外部校准型号	NBL223e	NBL423e	NBL623e	NBL823e	NBL1023e	NBL1623e
内部校准型号	NBL223i	NBL423i	NBL623i	NBL823i	NBL1023i	NBL1623i
量程(g)	220	420	620	820	1020	1620
可读性(g)	0.001					
去皮范围	全量程去皮					
重复性误差(g)	0.002					
线性误差(±)	0.002					
称量单位	g, kg, ct, GN, N, lb, oz, ozt, dwt（包含一种用户自定义单位）					
通讯接口	USB 接口和标准双向 RS-232 数据传输接口					
使用温度	0°C - 40°C					
电源	12VDC, 50/60 Hz, 800 mA / 内置电池					
校准	i 型号为内部校准，e 型号为外部校准					
显示屏	超大背亮液晶显示屏（数字高 20mm）、量程跟踪显示					
防风罩	标配玻璃防风罩					
防风罩尺寸	圆形 180mm Ø×110 mm					
外壳材料	全金属抗氧化铸铝外壳					
称盘尺寸	120mm Ø					
整体尺寸	220mm×310 mm×270mm（宽×深×高）					
净重	4.5kg					
功能模式	基本称重、净重/总重、检测称量、百分比称量、零件计数、动物/动态称量、密度称量、下方称重					

NBL 精密天平（百分之一）系列：

产品特性：

- 背光 LCD 显示屏在任何光线条件下轻松可见
- 彩色按键更便于快速找到常用按钮
- 水平指示器和可调整脚能保证适当的平衡，以获得最佳的称量结果
- 全金属抗氧化铸铝外壳，耐腐蚀性极高，可保护内部组件
- 密封的键盘可防止灰尘和意外泄漏
- USB 和 RS-232 双向数据传输接口方便用户连接打印机和电脑
- 全自动内部校准，随温度变化与设定时间自动校准



- 外部校准是可用砝码对天平进行校准和验证
- 输出打印上有日期和时间显示，可以更好的保存数据
- 可选数字滤波控制振动的影响和干扰
- 零点跟踪功能可确保显示返回到零读数
- 多种称量单位（包含一种用户自定义单位）
- 人性化的左右两侧去皮键设计
- 304 不锈钢大秤盘方便清洗
- 标配电源适配器

外部校准型号	NBL1602e	NBL2602e	NBL3602e	NBL4602e	NBL6202e
内部校准型号	NBL1602i	NBL2602i	NBL3602i	NBL4602i	NBL6202i
量程(g)	1620	2600	3600	4600	6200
可读性(g)	0.01				
去皮范围	全量程去皮				
重复性误差(g)	0.02				
线性误差(±)	0.02				
称量单位	g, kg, ct, GN, N, lb, oz, ozt, dwt（包含一种用户自定义单位）				
通讯接口	USB 接口和标准双向 RS-232 数据传输接口				
使用温度	0°C - 40°C				
电源	12VDC, 50/60 Hz, 800 mA/ 内置电池				
校准	i 型号为内部校准，e 型号为外部校准				
显示屏	超大背亮液晶显示屏（数字高 20mm）、量程跟踪显示				
外壳材料	全金属抗氧化铸铝外壳				
称盘尺寸	160mm Ø				
整体尺寸	220mm×310 mm×89mm（宽×深×高）				
净重	4.5kg				
功能模式	基本称重、净重/总重、检测称量、百分比称量、零件计数、动物/动态称量、密度称量、下方称重				

顶加载天平（十分之一）系列：

产品特性：

- 背光LCD显示屏在任何光线条件下轻松可见
- 彩色按键更便于快速找到常用按钮
- 水平指示器和可调整脚能保证适当的平衡，以获得最佳的称量结果
- 全金属抗氧化铸铝外壳，耐腐蚀性极高，可保护内部组件
- 密封的键盘可防止灰尘和意外泄漏
- USB 和 RS-232 双向数据传输接口方便用户连接打印机和电脑
- 全自动内部校准，随温度变化与设定时间自动校准
- 外部校准是可用砝码对天平进行校准和验证
- 输出打印上有日期和时间显示，可以更好的保存数据
- 可选数字滤波控制振动的影响和干扰
- 零点跟踪功能可确保显示返回到零读数
- 多种称量单位（包含一种用户自定义单位）
- 人性化的左右两侧去皮键设计



- 304不锈钢大秤盘方便清洗
- 标配电源适配器

外部校准型号	NBL4201e	NBL6201e	NBL8201e	NBL12001e	NBL16001e	NBL22001e	NBL32001e
量程(g)	4200	6200	8200	12000	16000	22000	32000
可读性(g)	0. 1						
去皮范围	全量程去皮						
重复性误差(g)	0. 2						
线性误差(±)	0. 4						
称量单位	g, kg, ct, GN, N, lb, oz, ozt, dwt（包含一种用户自定义单位）						
通讯接口	USB 接口和标准双向 RS-232 数据传输接口						
使用温度	0° C - 40° C						
电源	12VDC, 50/60 Hz, 800 mA / 内置电池						
校准	外部校准						
显示屏	超大背亮液晶显示屏（数字高 20mm）、量程跟踪显示						
外壳材料	全金属抗氧化铸铝外壳						
称盘尺寸	160mm Ø			400×300mm			
整体尺寸	220mm×310 mm×89mm			401mm×460mm×102mm			
	（宽×深×高）			（宽×深×高）			
净重	4. 5kg			7. 3kg			
功能模式	基本称重、净重/总重、检测称量、百分比称量、零件计数、动物/动态称量、密度称						

二、德国赛多利斯电子天平

BSA 系列通用型电子天平

赛多利斯 BSA 系列电子天平是赛多利斯性价比很高的一个系列，其中带-CW 的天平是内校系列，不带-CW 的是外校系列。BSA 系列采用赛多利斯特有的超级双杠杆单体传感器，左右去皮键方便左右手使用，四级防震可以适用于不同的操作环境。其中销量最大的是 **BSA224S** 分析天平。除 BSA 系列外，赛多利斯目前还推出 Practum 系列外校触摸屏天平，和 **Quintix 系列内校触摸屏天平**，欢迎咨询！



分析天平 型号	可读性 (g)	量程 (g)	称盘尺寸 (mm)	重复性 ($\leq \pm g$)	线性 ($\leq \pm g$)	平均响应时间 (s)	校准方式
BSA124S	0.0001	120	90	0.0001	0.0002	2.5	外校
BSA124S-CW	0.0001	120	90	0.0001	0.0002	2.5	内校
BSA224S	0.0001	220	90	0.0001	0.0002	2.5	外校
BSA224S-CW	0.0001	220	90	0.0001	0.0002	2.5	内校
精密天平 型号	可读性 (g)	量程 (g)	称盘尺寸 (mm)	重复性 ($\leq \pm g$)	线性 ($\leq \pm g$)	平均响应时间 (s)	校准方式
BSA223S	0.001	220	115	0.001	0.002	1	外校
BSA223S-CW	0.001	220	115	0.001	0.002	1	内校
BSA323S	0.001	320	115	0.001	0.002	1	外校
BSA323S-CW	0.001	320	115	0.001	0.002	1	内校
BSA423S	0.001	420	115	0.001	0.002	1.3	外校
BSA423S-CW	0.001	420	115	0.001	0.002	1.3	内校
BSA623S	0.001	620	115	0.001	0.002	1.3	外校
BSA623S-CW	0.001	620	115	0.001	0.002	1.3	内校
BSA822	0.01	820	150	0.02	0.03	1	外校
BSA822-CW	0.01	820	150	0.02	0.03	1	内校
BSA2202S	0.01	2200	180*180	0.01	0.02	1.1	外校
BSA2202S-CW	0.01	2200	180*180	0.01	0.02	1.1	内校
BSA3202S	0.01	3200	180*180	0.01	0.02	1.1	外校
BSA3202S-CW	0.01	3200	180*180	0.01	0.02	1.1	内校
BSA4202S	0.01	4200	180*180	0.01	0.02	1.1	外校
BSA4202S-CW	0.01	4200	180*180	0.01	0.02	1.1	内校
BSA6202S	0.01	6200	180*180	0.01	0.02	1.1	外校
BSA6202S-CW	0.01	6200	180*180	0.01	0.02	1.1	内校
BSA2201	0.1	2200	180*180	0.1	0.1	1	外校
BSA2201-CW	0.1	2200	180*180	0.1	0.1	1	内校
BSA5201	0.1	5200	180*180	0.1	0.1	1	外校
BSA5201-CW	0.1	5200	180*180	0.1	0.1	1	内校
BSA8201	0.1	8200	180*180	0.1	0.1	1	外校
BSA8201-CW	0.1	8200	180*180	0.1	0.1	1	内校

赛多利斯十万分之一天平



Readability (mg)	Weighing capacity (g)	Model
0.01 0.1	120 220	Secura225D-1CN
0.01	120	Secura125-1CN
0.01	30	Quintix35-1CN
0.01	60	Quintix65-1CN
0.01/0.1	60/120	Quintix125D-1CN

微量超微量天平：百万分之一、千万分之一天平



系列	精度/量程	型号/Model
超微量 微量天平	1ug/6.1g	MSA6.6S-0CE-DM
	1ug/6.1g	MSE6.6S-0CE-DM
	0.1ug/2.1g	MSA2.7S-0CE-DM
	0.1ug/2.1g	MSE2.7S-0CE-DM
	1 2 5ug/1.1 2.1 3.1 g	MSA3.6P-0CE-DM
	1 2 5ug/1.1 2.1 3.1 g	MSE3.6P-0CE-DM

赛多利斯 Cubis 大量程天平



系列	量程/精度	型号/Model
大量程天平	20200g 0.1 g	MSE20201S-0CE-D0
	36200g 0.1 g	MSE36201S-0CE-D0
	10200/36200g 0.1/1 g	MSE36201P-0CE-D0
	36200g 1 g	MSE36200S-0CE-D0
	70200g 1 g	MSE70200S-0CE-D0
大量程天平	20200g 0.1 g	MSU20201S-0CE-D0
	36200g 0.1 g	MSU36201S-0CE-D0
	10200/36200g 0.1/1 g	MSU36201P-0CE-D0
	36200g 1 g	MSU36200S-0CE-D0
	70200g 1 g	MSU70200S-0CE-D0
大量程天平	20200g 0.1 g	MSA20201S-0CE-D0
	36200g 0.1 g	MSA36201S-0CE-D0
	10200/36200g 0.1/1 g	MSA36201P-0CE-D0
	36200g 1 g	MSA36200S-0CE-D0
	70200g 1 g	MSA70200S-0CE-D0

三、 瑞士普利赛斯电子天平

特别推荐：ES125SM（0.01mg/125g）、
ES225SM-DR（0.01/0.1mg, 102/225g）十万分之一天平，
性价比高，称量稳定，价格便宜，瑞士原装进口！



- 全铝金铸造基座，抗腐蚀密封键盘
- 流线型的视觉效果，高强度、抗静电、无漏洞
- 标配的柱形风罩（半微量和分析天平）
- 独特的柱形风罩设计大大减少了开关门时的气流扰动和开风罩所需要的预留空间，分离式风罩设计，便于清洗且不影响风罩性能。自动红外线感应装置更是增加了称重的安全性和使用的方便性。（EP 标配）
- 高性能、高集成度的电子线路
- 最大限度的减少了电子零件数量、焊点、接线、耗能更低，可以在保证稳定性和可靠性的前提下使仪器占地更小（0.01mg 半微量天平主机尺寸：（WxLxH）240x360x345mm）
- 高磁能芯电磁平衡称重系统
- 高稳定性、快速响应的电磁平衡称重系统具有耐腐蚀、抗冲击的特性，可维修结构使其更具环保理念并大大降低用户使用成本。
- 革命性的天平结构
- 将各主要工作模块隔离，使得称重室内的工作气流大大降低，实现更快速更稳定的称重结果
- 人性化的人机对话模式
- 带背光 LCD 的超大显示屏，EP 系列一目了然的图形化菜单，方便的文字输入和图表显示功能，可以使您得心应手的满足应用需求
- 标配近乎齐全的应用程序
- 下挂称重、单位预设、图表统计、百分比称量、记录仪输出、计数、统计、时钟等基础应用，标配移液校准、浮力误差纠正、最小样本称量等专业应用
- 功能齐全使用方便的通讯功能
- 除标配 RS232/ USB 接口可以连接打印机和计算机（标配计算机软件）外，还具有扩展通讯功能，选配相应模块即可实现 USB 扩张、以太网、无线、蓝牙等通讯方式，EP 系列可以连接键盘、储存器等。
- 全自动内校系统（SCS）
- 如配置了 SCS 功能，可以手动启动内部校准或根据设定的校准条件（时间、温度）启动自动校准程序

EP/ES 系列技术参数

ES 系列：电源： 115V/230V （允 差 +15%/-20%）功 耗：12W 型号	称量范围（g）	读数精度（mg）	重复性（mg）	线性（mg）	净重（Kg）	秤盘尺寸（mm）
ES125SM	125	0.01	0.03	0.06	6.6	Φ80
ES225SM-DR	102/225	0.01/0.1	0.03/0.1	0.06/0.2	6.6	Φ80
ES 120A	120	0.1	0.1	0.2	6.6	Φ90
ES 220A	220	0.1	0.1	0.2	6.6	Φ90
ES 320A	320	0.1	0.15	0.3	6.6	Φ90
ES 420A	420	0.1	0.15	0.4	6.6	Φ90

ES 520A	520	0.1	0.15	0.4	6.6	Φ90
ES420A-FR	120-420	0.1-1	0.15 /1	0.3/1	6.6	Φ90
ES320M	320	1	1	1.5	5.7	135×135
ES620M	620	1	1	1.5	5.7	135×135
ES920M	920	1	1	1.5	5.7	135×135
ES1220M	1220	1	1	2	5.7	135×135
ES2220M	2220	1	1	2	5.7	135×135
ES620M-FR	120-620	1-10	1/10	1.5/10	5.7	135×135
ES1220M-FR	240-1220	1-10	1/10	1.5/10	5.7	135×135
ES1200C	1200	10	10	10	5.6	200×200
ES2200C	2200	10	10	15	5.6	200×200
ES4200C	4200	10	10	15	5.6	200×200
ES6200C	6200	10	10	15	5.6	200×200
ES8200C	8200	10	10	15	5.6	200×200
ES6200C-FR	2200-6200	10-100	10/100	15/100	5.6	200×200
ES8200C-DR	3200/8200	10/100	10/100	15/100	5.6	200×200
ES6200D	6200	100	50	100	5.6	200×200
ES8200D	8200	100	100	150	5.6	200×200
ES12200D	12200	100	500	150	5.6	

四、 美国华志电子天平

核心部件美国进口，在国内组装，价格位于进口品牌与国产品牌之间。华志拥有具有自主知识产权的全新一代单体质量传感器，保证天平具有很好的稳定性，称量更加精准。

华志产品最大的特点就是性价比高，特别是在十万分之一精度的天平上更加明显。华志十万分之一天平由于使用了单体传感器，无论在反应速度、还是称量的精准度、以及耐用性，都可以和国际主流品牌赛多利斯、梅特勒相媲美，但是价格却便宜很多，对于不单纯追求品牌、注重性价比的客户绝对是最好的选择！

十万分之一型号特别推荐：HZ-124/35	0.01mg/0.1mg, 30g/120g	校准方式：外校
HZ-224/45	0.01mg/0.1mg, 40g/220g	校准方式：外校
HZ-104/35S	0.01mg/0.1mg, 30g/100g	校准方式：内校
HZ-104/55S	0.01mg/0.1mg, 50g/100g	校准方式：内校
HZ-104/85S	0.01mg/0.1mg, 80g/120g	校准方式：内校

华志 HZ 内校(外校)十万分位天平

- * 带 S 是内置砝码内校，不带 S 是外校
- * 六级防震滤波可调功能
- * 超大 LCD 界面带背光显示
- * 双量程双精度
- * 内置砝码一键校正
- * 锁定当前工作模式/单位功能
- * 防干扰防静电金属外壳



- * 称重稳定时间可调功能
- * 配备 RS232/USB 通讯接口连接外围设备
- * 具有克、克拉、英镑、盎司等十七种国际通用单位
- * 内置时间日期可调功能
- * 设定物体称量计数功能
- * 百分比称重
- * 数字化多点线性校准功能
- * 密度称量直读功能
- * 内置温度显示功能
- * 单体传感器

型号	量程(g)	可读性(mg)	重复性(mg)	线性误差(mg)	称盘(mm)	外形尺寸(mm)
HZ-104/35S	100/30	0.1/0.01	±0.1/0.02	±0.2/0.03	Φ50/Φ90	345×223×330
HZ-104/55S	100/50					
HZ-124/85S	100/80					
HZ-124/35	120/30					
HZ-224/45	220/40					

华志 HZF 内校万分位/千分位天平

- * 六级防震滤波可调功能
- * 超大 LED 界面显示
- * 锁定当前工作模式/单位功能
- * 内置砝码自动校准功能
- * 称重稳定时间可调功能
- * 配备 RS232 通讯接口连接外围设备
- * 具有克、克拉、英镑、盎司等十四种国际通用单位
- * 设定物体称量计数功能
- * 百分比称重
- * 单体传感器



型号	量程(g)	可读性(mg)	重复性(mg)	线性误差(mg)	称盘(mm)	外形尺寸(mm)
HZF-FA100	100	0.1	±0.1	±0.2	Φ90	295×208×300
HZF-FA200	200					
HZF-JA300	300					
HZF-JA500	500	1	±1	±2	Φ108	

华志 HZT-A+外校千分位经济型天平

- * 六级防震滤波可调功能
- * 超大 LCD 界面显示
- * 锁定当前工作模式/单位功能



- * 外部校准功能
- * 选配充电电池功能
- * 选备 RS232 通讯接口连接外围设备
- * 具有克、克拉、英镑、盎司等十四种国际通用单位
- * 设定物体称量计数功能
- * 百分比称重

型号	量程(g)	可读性(mg)	重复性(mg)	线性误差(mg)	称盘(mm)	外形尺寸(mm)
HZT-A+100	100	1	±2	±2	Φ80	295×208×290
HZT-A+200	200					
HZT-A+300	300					

华志 HZQ 双量程大秤盘天平

- * 六级防震滤波可调功能
- * 超大 LCD 界面显示
- * 锁定当前工作模式/单位功能
- * 外部校准功能
- * 自动双量程双精度功能
- * 选备 RS232 通讯接口连接外围设备
- * 具有克、克拉、英镑、盎司等二十种国际通用单位
- * 设定物体称量计数功能
- * 内置时间日期可调功能
- * 稳定时间可调
- * 选配可充电电池



型号	量程(kg)	精度(g)	重复性(g)	线性(g)	秤盘尺寸(mm)	外形尺寸(mm)
HZQ-A2	2/3	0.01/0.02	±0.02/±0.04	±0.02/±0.04	180*255	320x310x120
HZQ-A3	2/3					
HZQ-A4	4	0.01	±0.02	±0.03		
HZQ-A10	10/20	0.1	±0.2/±1	±0.2/±1	205*295mm	
HZQ-A20	20/30					
HZQ-A30	30/40					
HZQ-A50	50/10	0.5/0.1	±1g/±0.2	±1g/±0.2		
HZQ-B15	15/30	1/2	1/2	1/2		
HZQ-B20	20/30					
HZQ-B30	30/50					
HZQ-B50	50/70					

华志 LCD/LED 经济型百分位/十分位天平

- * LCD 为液晶显示, LED 为数码管显示

- * 显示亮度可调
- * 外部校准功能
- * 称重稳定时间可调功能
- * 具有克、克拉、英镑、盎司等九种国际通用单位
- * 设定物体称量计数功能
- * 百分比称重
- * 上下线检重功能
- * 选配可充电电池



型号	量程(g)	可读性(g)	重复性(g)	线性误差(g)	称盘尺寸(mm)	外形尺寸(mm)
LCD/LED-A200	200	0.01	±0.01	±0.02	Φ128	260×175×60
LCD/LED-A300	300					
LCD/LED-A500	500					
LCD/LED-A600	600					
LCD/LED-A1000	1000					
LCD/LED-A2000	2000					
型号	量程(g)	可读性(g)	重复性(g)	线性误差(g)	称盘尺寸(mm)	外形尺寸(mm)
LCD/LED-B1200	1200	0.1	±0.1	±0.2	Φ128	260×175×60
LCD/LED-B2000	2000				145×160	
LCD/LED-B3000	3000					
LCD/LED-B5000	5000					
LCD/LED-B6000	6000					
LCD/LED-C6000	60000					

更多电子天平型号、品牌请与我们联系！

广州市授科仪器科技有限公司

Guangzhou Soke Instrument Co.,Ltd

热线电话 **1: 020- 28982579 28982175 29128531**

热线电话 **2: 020- 28909648 29065803 28909857**

手机快速联系 **1: 13500227960 15622278920 13902290846**

手机快速联系 **2: 13928823791 18814370546 13928967186**

传真: **020-29001283 020-82108481**

邮箱: **sokeyq@yeah.net , sokeyq@163.com**

地址: 广州市天河区东圃一横路 **13** 号汇宝商业中心 **B** 区 **1A015**

网址: **www.soke17.com**