

OXYBABY® M+ O₂ 或者 O₂/CO₂

无绳单手持气体分析仪用于食品气调包装（MAP），可直接用于生产线上，仓库或者实验室，是在动态中快捷地获取精确采样及分析的理想工具。

同固定检测设备相比OXYBABY®是一个物美价廉的选择。

在动态中对包装进行检查，为您保证稳定的产品保鲜质量（HACCP）与持续良好的客户关系。

理想的包装检测与监控工具，即便是对极小的气调包装和极少量的气体。

优点

- 可用于极小的气调包装并且只需极少量的气体
- 充电驱动无绳便捷
- 简易的单手操作
- 易于清洁
- 易读取带背光的显示屏
- 多国语言版本：德语，英语，法语，意大利语，荷兰语，瑞典语，芬兰语，西班牙语，波兰语，日语和俄语（其他语言版本包括中文在准备中）
- 内置探针保护装置保护操作人员

OXYBABY® M+

使用这台便携设备您可以在所有的地方灵活地记录检测结果。

内置的测量值存储功能可以保存最后的100个测量结果并对被检测产品的名称进行管理。

便携式手提箱中包括全套产品及附件

- 充电器和电源适配器
- 光盘：
 - WITT-LOGGER软件（演示版）
 - 详细的使用说明书
- 2个备用探针
- 2个备用过滤器
- 100个自粘密封条
- 手提箱外形尺寸（HxWxD）：约300 x 395 x 105 mm
- 手提箱重量：约1.7 Kg（包括产品及附件）



关于其他的规格和可选功能及配件请咨询我们。

并请同时说明气体种类！

气体分析仪

www.wittgas.com

OXYBABY® M+O ₂	OXYBABY® M+ O ₂ /CO ₂	
•	•	气体 O ₂ 背景气: N ₂ (其它种类气体请咨询我们) O ₂ 和/或者CO ₂ 背景气: N ₂ (其它种类气体请咨询我们)
•	•	测量原理 O₂ 电化学测量单元
	•	测量原理 CO₂ 红外吸收
•	•	寿命 O₂ 约两年 (空气中)
	•	寿命 CO₂ 无限期
•	•	测量范围 0-100%; 以0.1%为单位
•	•	样气需量 O ₂ 8-10 ml O ₂ /CO ₂ 12-14 ml
•	•	测量速度 10秒或更短时间
•	•	校准 简易的2点校准
•	•	取样 自动取样通过探针带内置取气泵
•	•	测量值存储 100个测量值循环存储 测量值对应产品名称可编辑
•	•	多国语言 多国语言版本: 德语, 英语, 法语, 意大利语, 荷兰语, 瑞典语, 芬兰语, 西班牙语, 波兰语, 日语和俄语
•	•	温度 (气体/环境) 5-40 °C
		显示屏 带背光
•	•	关机 2分钟无操作后自动关闭
•	•	机身 耐撞击的人工材料
•	•	重量 约600 g (不计附件)
•	•	外形尺寸 (HxWxD) 187 x 106 x 91 mm (不计探针)
•	•	电源 2枚内置充电电池 (附带电源适配器和充电器)
•	•	充电器 110-240 V AC
•	•	标准/制造规范 企业通过ISO 9001:2000及ISO 14001 认证 欧盟CE 认证根据: - EMC 2004/108/EC - 低压规范2006/95/EC