



通用天平 经典设计

PR电子天平不仅满足您基础称重需求，还配备RS232通讯接口和超大背光显示屏，是一款操作简便、性能优异、价格实惠的日常称重天平，可满足实验室、工业、教育领域的称重需求。

产品特点：

- 用于日常称重的通用天平

3种常用称重模式、标配RS232标准通讯接口、自带内部校准功能（仅内校型号），三者完美结合，是适用于日常称量的明智选择。

- 简约设计，方便易用

超大背光显示屏，简易的用户操作界面，无需培训即可使用。

- 巧妙设计，坚固耐用

精巧设计，宽敞的称量空间、坚固耐用的结构及不锈钢秤盘，样品放置便捷、天平始终可靠、耐用。

PR Series PR分析天平

标准RS232接口，用于称重数据的读取和保存。

超大背光LCD显示屏，称重结果显示清晰。

结构坚固，不锈钢秤盘，便于清洁，且持久耐用。

前置水平调节脚，方便用户调节水平。

4个机械按键，可快速进入3种称重模式。

内校型号	PR124ZH	PR224ZH	-	-
外校型号	PR124ZH/E	PR224ZH/E	PR223ZH/E	PR423ZH/E
最大称量值	120 g	220 g	220 g	420 g
可读性	0.1 mg	0.1 mg	0.001 g	0.001 g
重复性sd (5%的满量程)	0.08 mg	0.08 mg	0.0008 g	0.0008 g
重复性sd (满量程)	0.1 mg	0.1 mg	0.001 g	0.001 g
线性误差， 典型	±0.06 mg	±0.06 mg	±0.0006 g	±0.0006 g
线性误差	±0.2 mg	±0.2 mg	±0.002 g	±0.002 g
稳定时间	3 s	3 s	2 s	2 s
温漂(PPM/K)	±3	±3	±3	±3
典型最小称量值 (USP K=2, U=0.10%)	160 mg	160 mg	1.6 g	1.6 g
最佳最小称量值 (USP, U=0.10%, K=2) SRP≤0.41d*	82 mg	82 mg	0.82 g	0.82 g
称量单位	克、毫克、克拉、盎司、金衡制盎司、本尼威特、格令、牛顿、台湾两、1个自定义单位			
称量模式	基本称量、计件称量、百分比称量			
秤盘尺寸	Ø 90 mm		Ø 120 mm	
去皮范围	全量程			
电源要求	电源输入:100-240V~200mA, 50-60Hz, 12-18VA 电源输出:12V DC 0.5A			
整机尺寸(W × D × H)	201×317×333 mm			
通讯接口	RS232			
操作温度范围	10°C - 30° C			
操作湿度范围	30°C 以下， 湿度最大可达80%， 30 - 40 °C， 湿度线性下降到50%			
净重	4.5 kg			
运输重量	7 kg			
运输尺寸 (W × D × H)	507 × 387 × 531 mm			

* SRP 为10次称量重复性的标准偏差。10次称量值一致的情况下，SRP最小取值为0.41d，d为可读性。

PR Series PR精密天平

标准RS232接口，用于称重数据的读取和保存。



超大背光LCD显示屏，称重结果显示清晰。



前置水平调节脚，方便用户调节水平。


4个机械按键，可快速进入多种称重模式。

外校型号	PR1602ZH/E	PR2202ZH/E	PR4202ZH/E	PR6201ZH/E
最大称量值	1600 g	2200 g	4200 g	6200 g
可读性	0.01 g	0.01 g	0.01 g	0.1 g
重复性sd (5%的满量程)	0.008 g	0.008 g	0.008 g	0.08 g
重复性sd (满量程)	0.01 g	0.01 g	0.01 g	0.1 g
线性误差，典型	±0.006 g	±0.006 g	±0.006 g	±0.06
线性误差	±0.02 g	±0.02 g	±0.02 g	±0.2
稳定时间	1 s	1 s	1 s	1 s
温漂(PPM/K)	±6	±6	±3	±10
典型最小称量值 (USP K=2, U=0.10%)	16 g	16 g	16 g	160 g
最佳最小称量值 (USP, U=0.10%, K=2) SRP≤0.41d*	8.2 g	8.2 g	8.2 g	82 g
称量单位	克、毫克、克拉、盎司、金衡制盎司、本尼威特、格令、牛顿、台湾两、1个自定义单位			
称量模式	基本称量、计件称量、百分比称量			
秤盘尺寸	Ø 180 mm			
去皮范围	全量程			
电源要求	电源输入:100-240V ~200mA, 50-60Hz, 12-18VA 电源输出:12VDC 0.5A			
整机尺寸(W×D×H)	201×317×93 mm			
通讯接口	RS232			
操作温度范围	10 - 30 °C			
操作湿度范围	30℃以下，湿度最大可达80%，30 - 40 °C，湿度线性下降到50%			
净重	3.5 kg			
运输重量	5 kg			
运输尺寸 (W×D×H)	550×385×291 mm			

* SRP 为10次称量重复性的标准偏差。10次称量值一致的情况下，SRP最小取值为0.41d，d为可读性。

PR Series PR电子天平

尺寸图



其他产品特点

可拆卸不锈钢秤盘和玻璃风罩，GLP/GMP实时时钟，下挂式称量，防盗锁，保护罩，可选择环境滤波参数，调节显示屏亮度，自动去皮，可选量程校准点，可编辑项目ID及用户ID，超载/负载提示，称量值稳定提示符，通讯兼容命令，天平称量信息输出格式兼容其他品牌。

认证

- 安全认证: IEC/EN 61010-1; CAN/CSA C22.2 61010-1; UL 61010-1
- 电磁兼容: IEC/EN 61326-1 Class B, Basic Environments; FCC Part 15 Class A; Canada ICES-003 Class A
- 认证标识: CE; CSA; RCM

选件

第二显示器AD7-RS	30472064
密度组件 (0.01/0.1/1mg型号适用)	80253384
液体密度测试比重锤	83034024
防盗装置	80850043
RS232 电缆线 (25针).....	80500524
RS232 电缆线 (9针).....	80500525
防尘罩	30093334
面板保护罩	30372547
打印机SF40A	30045641
打印机SF110B	30708370
电源适配器	46001724



奥豪斯官方微信

奥豪斯仪器 OHAUS INSTRUMENTS

地址: 上海市桂平路680号33号楼7楼

邮编: 200233

电话: (021)64855408

传真: (021)64859748

http://www.ohaus.com

客户咨询邮箱: inquirychina@ohaus.com

售后服务邮箱: ohauservice@ohaus.com

4008 - 217 - 188
Customer Center



30473890 CN22-N11YJ

奥豪斯始终致力于其产品功能的改进工作。基于该原因，产品的技术规格亦会受到更改。奥豪斯公司保留修改的权利。如有变更，恕不另行通知。