



更多信息，请登录

radwag.com/en/info,w1,TH0

MA.X2.A.NS系列水分仪



MA 50/1.X2.A.NS
MA 200/1.X2.A.NS



MA 50.X2.A.NS
MA 110.X2.A.NS
MA 210.X2.A.NS

以上图片，仅供参考

功能



自动测试



配料称量



百分比称量



计件称量



峰值保持



公式称量



牛顿力测量



统计称量



检重称量



IR 红外传感器



底部称量



GLP 规范



动物称量



密度测定



环境条件监测



自由因子



质量控制统计



ALIBI 存储器



干燥模式



样品干燥



水分含量分析



干燥重量测定



滴定称量



Wi-Fi

技术参数

	MA 50/1.X2.A.NS	MA 50.X2.A.NS	MA 110.X2.A.NS
计量参数			
最大量程 [Max]	50 g	50 g	110 g
分度值 [d]	0,1 mg	1 mg	1 mg
去皮范围	-50 g	-50 g	-110 g
校准方式	外校	外校	外校
最大样品重量	50 g	50 g	110 g
加热模块	金属加热器	金属加热器	金属加热器
水分含量重复性	+/-0,05% (2g 样品) +/-0,01%(10g 样品)	+/-0,05% (2g 样品) +/-0,01%(10g 样品)	+/-0,05% (2g 样品) +/-0,01%(10g 样品)
水分含量可读性	0,0001%	0,001%	0,001%
加热温度范围	max 160 °C	max 160 °C	max 160 °C
物理参数			
水平调节	手动	手动	手动
显示屏	5英寸彩色触摸屏	5英寸彩色触摸屏	5英寸彩色触摸屏
防护等级	IP 43	IP 43	IP 43
秤盘尺寸	ø90, h= 8 mm	ø90, h= 8 mm	ø90, h= 8 mm
包装尺寸	476×381×346 mm	476×381×346 mm	470×380×336 mm
净重	5,2 kg	5,2 kg	5,2 kg
毛重	6,7 kg	6,7 kg	6,7 kg
通讯接口			
接口	RS232 ¹ , USB-A, USB-B, 以太网, Wi-Fi	RS232 ¹ , USB-A, USB-B, 以太网, Wi-Fi	RS232 ¹ , USB-A, USB-B, 以太网, Wi-Fi
电气参数			
电源	200V-240V AC 50/60Hz	200V-240V AC 50/60Hz	200V-240V AC 50/60Hz
电源功率	6 W	6 W	6 W
加热模块功率	450 W	450 W	450 W
环境条件			
工作温度	+10 ~ +40 °C	+10 ~ +40 °C	+10 ~ +40 °C
特点			
加热模式	4 种 (标准, 快速, 阶段, 温和)	4 种 (标准, 快速, 阶段, 温和)	4 种 (标准, 快速, 阶段, 温和)
结束模式	4 种 (全自动, 手动, 定时, 用户自定义)	4 种 (全自动, 手动, 定时, 用户自定义)	4 种 (全自动, 手动, 定时, 用户自定义)
附加功能	样品可追溯	样品可追溯	样品可追溯

技术参数

	MA 200/1.X2.A.NS	MA 210.X2.A.NS
计量参数		
最大量程 [Max]	200 g	210 g
分度值 [d]	0,1 mg	1 mg
去皮范围	-200 g	-210 g
校准方式	外校	外校
最大样品重量	200 g	210 g
加热模块	金属加热器	金属加热器
水分含量重复性	+/-0,05% (2g 样品) +/-0,01% (10g 样品)	+/-0,05% (2g 样品) +/-0,01% (10g 样品)
水分含量可读性	0,0001%	0,001%
加热温度范围	max 160 °C	max 160 °C
物理参数		
水平调节	手动	手动
显示屏	5英寸彩色触摸屏	5英寸彩色触摸屏
防护等级	IP 43	IP 43
秤盘尺寸	ø90, h= 8 mm	ø90, h= 8 mm
包装尺寸	470×380×336 mm	470×380×336 mm
净重	5,2 kg	5,2 kg
毛重	6,7 kg	6,7 kg
通讯接口		
接口	RS232 ¹ , USB-A, USB-B, 以太网, Wi-Fi	RS232 ¹ , USB-A, USB-B, 以太网, Wi-Fi
电气参数		
电源	200V-240V AC 50/60Hz	200V-240V AC 50/60Hz
电源功率	6 W	6 W
加热模块功率	450 W	450 W
环境条件		
工作温度	+10 ~ +40 °C	+10 ~ +40 °C
特点		
加热模式	4 种 (标准, 快速, 阶段, 温和)	4 种 (标准, 快速, 阶段, 温和)
结束模式	4 种 (全自动, 手动, 定时, 用户自定义)	4 种 (全自动, 手动, 定时, 用户自定义)
附加功能	样品可追溯	样品可追溯

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



附件

条码扫描器
水分仪防尘罩
水分仪附件
水分仪储存箱
防震工作台

水分渗透测定装置
打印机
RS 232, RS 485 连接线
RS 232 连接线 (水分仪-打印机)

软件

RAD-KEY
E2R System
RADWAG Development Studio

LabVIEW Driver
Alibi Reader

水分仪尺寸

MA 50/1.X2.A.NS Moisture Analyzer, MA 210.X2.A.NS Moisture Analyzer, MA 50.X2.A.NS Moisture Analyzer, MA 200/1.X2.A.NS Moisture Analyzer, MA 110.X2.A.NS Moisture Analyzer

