



更多信息，请登录

radwag.com/en/info,w1,26X

MA .X2.IC.A.WH 系列水分仪



MA 50.X2.IC.A.WH Moisture Analyzer
MA 110.X2.IC.A.WH Moisture Analyzer
MA 210.X2.IC.A.WH Moisture Analyzer



MA 50/1.X2.IC.A.WH Moisture Analyzer
MA 200/1.X2.IC.A.WH Moisture Analyzer

以上图片，仅供参考

功能



自动测试



配料称量



百分比称量



计件称量



峰值保持



公式称量



牛顿力测量



统计称量



检重称量



IR 红外传感器



底部称量



GLP 规范



动物称量



密度测定



环境条件监测



自由因子



质量控制统计



ALIBI 存储器



干燥模式



样品干燥



水分含量分析



干燥重量测定



滴定称量



Wi-Fi

技术参数

	MA 50/1.X2.IC.A.WH	MA 50.X2.IC.A.WH	MA 110.X2.IC.A.WH
计量参数			
最大量程 [Max]	50 g	50 g	110 g
分度值 [d]	0,1 mg	1 mg	1 mg
去皮范围	-50 g	-50 g	-110 g
校准方式	全自动内校	全自动内校	全自动内校
最大样品重量	50 g	50 g	110 g
加热模块	卤素加热器	卤素加热器	卤素加热器
水分含量重复性	+/-0,05% (2g 样品) +/-0,01%(10g 样品)	+/-0,05% (2g 样品) +/-0,01%(10g 样品)	+/-0,05% (2g 样品) +/-0,01%(10g 样品)
水分含量可读性	0,0001%	0,001%	0,001%
加热温度范围	max 250 °C	max 250 °C	max 250 °C
物理参数			
水平调节	手动	手动	手动
显示屏	5英寸彩色触摸屏	5英寸彩色触摸屏	5英寸彩色触摸屏
防护等级	IP 43	IP 43	IP 43
秤盘尺寸	ø90, h= 8 mm	ø90, h= 8 mm	ø90, h= 8 mm
包装尺寸	476×381×346 mm	476×381×346 mm	470×380×336 mm
净重	5,3 kg	5,3 kg	5,3 kg
毛重	7 kg	6,8 kg	6,8 kg
通讯接口			
接口	RS232 ¹ , USB-A, USB-B, 以太网, Wi-Fi	RS232 ¹ , USB-A, USB-B, 以太网, Wi-Fi	RS232, USB-A, USB-B, 以太网, Wi-Fi
电气参数			
电源	200V-240V AC 50/60Hz	200V-240V AC 50/60Hz	200V-240V AC 50/60Hz
电源功率	6 W	6 W	6 W
加热模块功率	450 W	450 W	450 W
环境条件			
工作温度	+10 ~ +40 °C	+10 ~ +40 °C	+10 ~ +40 °C
特点			
加热模式	4 种 (标准, 快速, 阶段, 温和)	4 种 (标准, 快速, 阶段, 温和)	4 种 (标准, 快速, 阶段, 温和)
结束模式	4 种 (全自动, 手动, 定时, 用户自定义)	4 种 (全自动, 手动, 定时, 用户自定义)	4 种 (全自动, 手动, 定时, 用户自定义)
附加功能	样品可追溯	样品可追溯	样品可追溯

技术参数

	MA 200/1.X2.IC.A.WH	MA 210.X2.IC.A.WH
计量参数		
最大量程 [Max]	200 g	210 g
分度值 [d]	0,1 mg	1 mg
去皮范围	-200 g	-210 g
校准方式	全自动内校	全自动内校
最大样品重量	200 g	210 g
加热模块	卤素加热器	卤素加热器
水分含量重复性	+/-0,05% (2g 样品) +/-0,01% (10g 样品)	+/-0,05% (2g 样品) +/-0,01% (10g 样品)
水分含量可读性	0,0001%	0,001%
加热温度范围	max 250 °C	max 250 °C
物理参数		
水平调节	手动	手动
显示屏	5英寸彩色触摸屏	5英寸彩色触摸屏
防护等级	IP 43	IP 43
秤盘尺寸	ø90, h= 8 mm	ø90, h= 8 mm
包装尺寸	470×380×336 mm	476×381×346 mm
净重	5,3 kg	5,4 kg
毛重	6,8 kg	6,9 kg
通讯接口		
接口	RS232 ¹ , USB-A, USB-B, 以太网, Wi-Fi	RS232 ¹ , USB-A, USB-B, 以太网, Wi-Fi
电气参数		
电源	200V-240V AC 50/60Hz	200V-240V AC 50/60Hz
电源功率	6 W	6 W
加热模块功率	450 W	450 W
环境条件		
工作温度	+10 ~ +40 °C	+10 ~ +40 °C
特点		
加热模式	4 种 (标准, 快速, 阶段, 温和)	4 种 (标准, 快速, 阶段, 温和)
结束模式	4 种 (全自动, 手动, 定时, 用户自定义)	4 种 (全自动, 手动, 定时, 用户自定义)
附加功能	样品可追溯	样品可追溯

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



附件

- 条码扫描器

水分仪防尘罩

水分仪附件

水分仪储存箱

防震工作台
- 水分渗透测定装置

打印机

RS 232, RS 485 连接线

RS 232 连接线 (水分仪-打印机)

软件

RAD-KEY
E2R System
RADWAG Development Studio

LabVIEW Driver
Alibi Reader

水分仪尺寸

MA 200/1.X2.IC.A.WH Moisture Analyzer, MA 50.X2.IC.A.WH Moisture Analyzer, MA 50/1.X2.IC.A.WH Moisture Analyzer, MA 210.X2.IC.A.WH Moisture Analyzer, MA 110.X2.IC.A.WH Moisture Analyzer

