



更多信息，请登录

radwag.com/en/info,w1,3L0

MYA 67.5Y Ultra-Microbalance, MYA 27.5Y Ultra-Microbalance



MYA 67.5Y Ultra-Microbalance
MYA 27.5Y Ultra-Microbalance

以上图片，仅供参考

功能



自动测试



配料称重



百分比称量



计件称量



峰值保持



公式称量



牛顿力测定



统计称量



检重称量



IR红外传感器



GLP 规程



动物称量



移液器校准



空气密度修正



密度测定



偏差称量



环境条件监测



SQC 质量控制统计



包装商品控制



ALIBI 存储



Wi-Fi

技术参数

	MYA 27.5Y Ultra-Microbalance	MYA 67.5Y Ultra-Microbalance
计量参数		
最大量程 [Max]	2,1 g	6,1 g
最小加载	0,01 mg	0,01 mg
分度值 [d]	0,1 µg	0,1 µg
检定分度值 [e]	1 mg	1 mg
去皮范围	-2,1 g	-6,1 g
重复性 [5% Max]	0,15 µg	0,2 µg
重复性 [Max]	0,35 µg	0,45 µg
最小称量量 (USP)	0,3 mg	0,4 mg
最小称量量 (U=1%, k=2)	0,03 mg	0,04 mg
允差 [5%Max]	0,35 µg	0,4 µg
允差 [Max]	0,6 µg	0,8 µg
线性	±1,5 µg	±1,5 µg
偏载	1,5 µg	1,5 µg
灵敏度漂移	1×10 ⁻⁶ /Year×Rt	1×10 ⁻⁶ /Year×Rt
稳定时间	10 - 20 s	10 - 20 s
校准方式	全自动内校	全自动内校
OIML 等级	I	I
物理参数		
水平调节	全自动 - Reflex Level System	全自动 - Reflex Level System
显示屏	10英寸彩色触摸屏	10英寸彩色触摸屏
交付的主要部件	超微量天平、显示终端、秤盘、秤盘支架、防风罩、玻璃盖、电源、防尘罩等	超微量天平、显示终端、秤盘、秤盘支架、防风罩、玻璃盖、电源、防尘罩等
防风罩尺寸	ø90×90 mm	ø90×90 mm
秤盘尺寸	ø16 mm	ø16 mm
包装尺寸	750×492×595 mm	750×492×595 mm
净重	9,1 kg	9,1 kg
毛重	16,6 kg	16,6 kg
通讯接口		
接口	USB-A ×2, USB-C, HDMI, 以太网, Wi-Fi, Hotspot热点	USB-A ×2, USB-C, HDMI, 以太网, Wi-Fi, Hotspot热点
电气参数		
电源	适配器: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A 天平: 12 – 15V DC 1,4A max*	适配器: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A 天平: 12 – 15V DC 1,4A max*
环境条件		
工作温度	+10 – +40 °C	+10 – +40 °C
工作温度变化率	±0,3°C/1h (±1°C/8h)	±0,3°C/1h (±1°C/8h)
相对湿度	40% – 80%	40% – 80%
相对湿度变化率	±1%/h (±4%/8h)	±1%/h (±4%/8h)

* 电源不仅可以连接到天平称重模块上，同时还可以通过显示终端进行连接

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



附件

防震工作台
专业称量台
天平保护罩
条码扫描器
标签打印机
滤膜称量盘

THBR 2.0 System - 环境条件监控
称量盘
票据打印机
指纹识别器
RS 232, RS 485连接线

软件

RAD-KEY
LabVIEW Driver
R-LAB
RADWAG Development Studio

Audit Trail Reader
RADWAG Remote Desktop
Scales Editor 2.1

天平尺寸

UYA 6.5Y Ultra-Microbalance, UYA 2.5Y Ultra-Microbalance

