



更多信息，请登录

radwag.com/en/info,w1,07W

XA.5Y.M.A.P 系列移液器校准天平



XA 6/21.5Y.M.A.P
XA 21.5Y.M.A.P
XA 53.5Y.M.A.P
XA 21/52.5Y.M.A.P
XA 52.5Y.M.A.P

以上图片，仅供参考

功能



自动测试



配料称量



百分比称量



计件称量



峰值保持



公式称量



牛顿力测定



统计称量



检重称量



IR 红外传感器



GLP 规范



动物称量



移液器校准



空气密度修正



自动开关门



密度测定



差值称量



环境条件监控



质量控制统计



包装商品控制



ALIBI 存储



Wi-Fi



双量程：
- XA 6/21.5Y.M.A.P
- XA 21/52.5Y.M.A.P

技术参数

	XA 6/21.5Y.M.A.P	XA 21/52.5Y.M.A.P	XA 21.5Y.M.A.P
计量参数			
最大量程 [Max]	6/21 g	21/52 g	21 g
最小加载	0,1 mg	0,1 mg	0,1 mg
分度值 [d]	1/2 µg	1/5 µg	1 µg
检定分度值 [e]	1 mg	1 mg	1 mg
去皮范围	-21 g	-52 g	-21 g
重复性 [5% Max]	1,3 µg	1,5 µg	1,3 µg
重复性 [Max]	3,5 µg	6 µg	3,5 µg
最小称量量 (USP)	2,6 mg	3 mg	2,6 mg
最小称量量 (U=1%, k=2)	0,26 mg	0,3 mg	0,26 mg
允差 [5%Max]	2 µg	2,4 µg	2 µg
允差 [Max]	5 µg	8 µg	5 µg
线性	±9 µg	±20 µg	±9 µg
偏载	15 µg	20 µg	15 µg
灵敏度漂移	1×10 ⁻⁶ /Year×Rt	1×10 ⁻⁶ /Year×Rt	1×10 ⁻⁶ /Year×Rt
稳定时间	~3,5 s	~3,5 s	~3,5 s
校准方式	全自动内校	全自动内校	全自动内校
OIML 等级	I	I	I
物理参数			
水平调节	全自动 - Reflex Level System	全自动 - Reflex Level System	全自动 - Reflex Level System
显示屏	10英寸彩色触摸屏	10英寸彩色触摸屏	10英寸彩色触摸屏
防护等级	IP 43	IP 43	IP 43

交付的主要部件	微量天平、秤盘、防风罩、 电源、移液器校准套件、刷子、 防尘罩	微量天平、秤盘、防风罩、电源、 移液器校准套件、刷子、防尘罩	微量天平、秤盘、防风罩、 电源、移液器校准套件、刷子、 防尘罩
---------	---------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------

防风罩尺寸	199×170×217 mm	199×170×217 mm	199×170×217 mm
秤盘尺寸	ø26 mm	ø26 mm	ø26 mm
包装尺寸	750×492×595 mm	750×492×595 mm	750×492×595 mm
净重	14,5 kg	14,5 kg	14,5 kg
毛重	18,9 kg	18,9 kg	18,9 kg
通讯接口			
接口	USB-A ×2, USB-C, HDMI, 以太网, Wi-Fi, 热点	USB-A ×2, USB-C, HDMI, 以太网, Wi-Fi, 热点	USB-A ×2, USB-C, HDMI, 以太网, Wi-Fi, 热点
电气参数			
电源	适配器：100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A 天平：12 – 15V DC 1,4A max*	适配器：100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A 天平：12 – 15V DC 1,4A max*	适配器：100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A 天平：12 – 15V DC 1,4A max*
环境条件			
工作温度	+10 – +40 °C	+10 – +40 °C	+10 – +40 °C
工作温度变化率	±0,3°C/1h (±1°C/8h)	±0,3°C/1h (±1°C/8h)	±0,3°C/1h (±1°C/8h)
相对湿度	40% – 80%	40% – 80%	40% – 80%
相对湿度变化率	±1%/h (±4%/8h)	±1%/h (±4%/8h)	±1%/h (±4%/8h)

* 电源不仅可以连接到天平称重模块上，还可以通过显示终端进行连接

技术参数

	XA 52.5Y.M.A.P	XA 53.5Y.M.A.P
计量参数		
最大量程 [Max]	52 g	53 g
最小加载	0,5 mg	0,1 mg
分度值 [d]	5 µg	1 µg
检定分度值 [e]	1 mg	1 mg
去皮范围	-52 g	-53 g
重复性 [5% Max]	2,2 µg	1,5 µg
重复性 [Max]	6 µg	6 µg
最小称量量 (USP)	4,4 mg	3 mg
最小称量量 (U=1%, k=2)	0,44 mg	0,3 mg
允差 [5%Max]	3,4 µg	2,4 µg
允差 [Max]	8 µg	8 µg
线性	±20 µg	±20 µg
偏载	20 µg	20 µg
灵敏度漂移	$1 \times 10^{-6} / \text{Year} \times \text{Rt}$	$1 \times 10^{-6} / \text{Year} \times \text{Rt}$
稳定时间	~3,5 s	~3,5 s
校准方式	全自动内校	全自动内校
OIML 等级	I	I
物理参数		
水平调节	全自动 - Reflex Level System	全自动 - Reflex Level System
显示屏	10英寸彩色触摸屏	10英寸彩色触摸屏
防护等级	IP 43	IP 43

交付的主要部件	微量天平、秤盘、防风罩、电源、移液器 校准套件、刷子、防尘罩	微量天平、秤盘、防风罩、电源、移液器 校准套件、刷子、防尘罩
防风罩尺寸	199×170×217 mm	199×170×217 mm
秤盘尺寸	ø26 mm	ø26 mm
包装尺寸	750×492×595 mm	765×515×545 mm
净重	14,5 kg	14,5 kg
毛重	18,9 kg	18,9 kg
通讯接口		
接口	USB-A ×2, USB-C, HDMI, 以太网, Wi-Fi, 热点	USB-A ×2, USB-C, HDMI, 以太网, Wi-Fi, 热点
电气参数		
电源	适配器: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A 天平: 12 – 15V DC 1,4A max*	适配器: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A 天平: 12 – 15V DC 1,4A max*
环境条件		
工作温度	+10 – +40 °C	+10 – +40 °C
工作温度变化率	±0,3°C/1h (±1°C/8h)	±0,3°C/1h (±1°C/8h)
相对湿度	40% – 80%	40% – 80%
相对湿度变化率	±1%/h (±4%/8h)	±1%/h (±4%/8h)

* 电源不仅可以连接到天平称重模块上，还可以通过显示终端进行连接

* Wi-Fi®是Wi-Fi®联盟的一个注册商标



附件

防震工作台
天平防尘罩
条码扫描器
专业称量工作台
移液器校准工作站
USB Hubs
标签打印机

THBR 2.0 System - 环境监控系统
XA 4Y 和 XA 5Y 系列天平防风罩
票据打印机
指纹识别器
RS 232 – USB 转换线
RS 232, RS 485 连接线
底部称量架台

软件

RAD-KEY
R-Pipettes
Label Editor R02
R-LAB
RADWAG Development Studio

Audit Trail Reader
LabVIEW Driver
RADWAG Remote Desktop
Scales Editor 2.1
R.Barcode

天平尺寸

XA 6/21.5Y.M.A.P Microbalance, XA 21.5Y.M.A.P Microbalance, XA 53.5Y.M.A.P Microbalance, XA 21/52.5Y.M.A.P Microbalance, XA 52.5Y.M.A.P Microbalance

