



更多信息，请登录

radwag.com/en/info,w1,SSP

XA 6.5Y.M.A.S 微量天平



以上图片，仅供参考

功能

 自动测试	 配料称量	 百分比称量	 计件称量
 峰值保持	 公式称量	 牛顿力测定	 统计称量
 检重称量	 IR 红外传感器	 GLP 规范	 动物称量
 移液器校准	 空气密度修正	 自动开关门	 密度测定
 差值称量	 环境条件监控	 质量控制统计	 包装商品控制
 ALIBI 存储	 Wi-Fi		

技术参数

计量参数	
最大量程 [Max]	6 g
最小加载	0,1 mg
分度值 [d]	1 µg
检定分度值 [e]	1 mg
去皮范围	-6 g
重复性 [5% Max]	1,3 µg
重复性 [Max]	3,5 µg
最小称量量(USP)	2,6 mg
最小称量量(U=1%, k=2)	0,26 mg
允差 [5% Max]	2 µg
允差 [Max]	5 µg
线性	±9 µg
偏载	7 µg
灵敏度漂移	$1 \times 10^{-6} / \text{Year} \times R_t$
稳定时间	~3,5 s
校准方式	全自动内校
OIML 等级	I
物理参数	
水平调节	全自动 - Reflex Level System
显示屏	10英寸彩色触摸屏
防护等级	IP 43
称量室尺寸	199×170×217 mm
包装尺寸	750×492×595 mm
净重	14,5 kg
毛重	18,9 kg
通讯接口	
接口	USB-A ×2, USB-C, HDMI, 以太网, Wi-Fi, 热点
电气参数	
电源	电源适配器: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A 天平: 12 – 15V DC 1,4A max*
环境条件	
工作温度	+10 – +40 °C
工作温度变化率	±0,3°C/1h (±1 °C/8h)
相对湿度	40% – 80%
相对湿度变化率	±1%/h (±4%/8h)

* 电源不仅可以连接到天平称重模块上，还可以通过显示终端进行连接
* Wi-Fi®是Wi-Fi®联盟的一个注册商标



附件

防震工作台
天平保护罩
条码扫描器
专业称量台
USB Hubs
标签打印机
THBR 2.0 System - 环境条件监测

XA 4Y 和 XA 5Y 天平防风罩
票据打印机
指纹阅读器
RS 232 – USB 转换器
RS 232, RS 485 连接线
底部称量架

软件

RAD-KEY
LabVIEW Driver
RADWAG Remote Desktop
Scales Editor 2.1
R.Barcode

Audit Trail Reader
Label Editor R02
R-LAB
RADWAG Development Studio

天平尺寸

