



更多信息，请登录：
radwag.com/en/info,w1,TUN



PS 4500.R1
PS 3500.R1
PS 6100.R1



PS 360.R1
PS 600.R1
PS 750.R1
PS 1000.R1
PS 200/2000.R1

以上图片，仅供参考

功能



自动检测



配料称量



百分比称量



合计称量



计件称量



峰值保持



牛顿单位测量



统计称量



检重称量



GLP 规范



动物称量



密度测定

技术参数

	PS 200/2000.R1	PS 360.R1	PS 600.R1
计量参数			
最大称量 [Max]	200 / 2000 g	360 g	600 g
最小加载	20 mg	20 mg	20 mg
分度值[d]	0,001 / 0,01 g	0,001 g	0,001 g
去皮范围	-2000 g	-360 g	-600 g
重复性 (Max)	0,001 / 0,01 g	0,001 g	0,0015 g
重复性 (5% Max)	0,0005 / 0,005 g	0,0005 g	0,0005 g
线性	±0,002 / 0,02 g	±0,002 g	±0,002 g
稳定时间	2 / 1,5 s	2 s	2 s
校准方式	外校	外校	外校
物理参数			
水平系统	手动	手动	手动
显示屏	LCD (背光)	LCD (背光)	LCD (背光)
防护等级	IP 43	IP 43	IP 43
主要交付部件	天平, 秤盘, 防风罩, 接地缓冲垫 x1, 缓冲垫 x3, 电源	天平, 秤盘, 防风罩, 接地缓冲垫 x1, 缓冲垫 x3, 电源	天平, 秤盘, 防风罩, 接地缓冲垫 x1, 缓冲垫 x3, 电源
秤盘尺寸	128×128 mm	128×128 mm	128×128 mm
天平尺寸	—	—	—
包装尺寸	470×380×336 mm	470×380×336 mm	470×380×336 mm
净重	3,2 kg	3,2 kg	3,2 kg
毛重	4,8 kg	4,8 kg	4,8 kg
通讯信息			
接口	2×RS232 ¹ , USB-A, USB-B, Wi-Fi (选配)	2×RS232, USB-A, USB-B, Wi-Fi (选配)	2×RS232 ¹ , USB-A, USB-B, Wi-Fi (选配)
电气参数			
电源	适配器: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A 天平: 12 – 15V DC 0,4A max	适配器: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A 天平: 12 – 15V DC 0,4A max	适配器: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A 天平: 12 – 15V DC 0,4A max
最大功率	—	—	—
环境条件			
工作温度	+10 ~ +40 °C	+10 ~ +40 °C	+10 ~ +40 °C

技术参数

	PS 750.R1	PS 1000.R1	PS 3500.R1
计量参数			
最大称量 [Max]	750 g	1000 g	3500 g
最小加载	20 mg	20 mg	500 mg
分度值[d]	0,001 g	0,001 g	0,01 g
去皮范围	-750 g	-1000 g	-3500 g
重复性(Max)	0,0015 g	0,0015 g	0,008 g
重复性 (5% Max)	0,0005 g	0,0005 g	0,005 g
线性	±0,003 g	±0,003 g	±0,02 g
稳定时间	2 s	2 s	1,5 s
校准方式	外校	外校	外校
物理参数			
水平系统	手动	手动	手动
显示屏	LCD (背光)	LCD (背光)	LCD (背光)
防护等级	IP 43	IP 43	IP 43
主要交付部件	天平, 秤盘, 防风罩, 接地缓冲垫×1, 缓冲垫×3, 电源	天平, 秤盘, 防风罩, 接地缓冲垫×1, 缓冲垫×3, 电源	天平, 秤盘, 防风罩, 电源
秤盘尺寸	128×128 mm	128×128 mm	195×195 mm
天平尺寸	—	—	—
包装尺寸	470×380×336 mm	470×380×336 mm	470×380×336 mm
净重	3,2 kg	3,2 kg	3,6 kg
毛重	4,8 kg	4,8 kg	5,1 kg
通讯信息			
接口	2×RS232 ¹ , USB-A, USB-B, Wi-Fi (选配)	2×RS232 ¹ , USB-A, USB-B, Wi-Fi (选配)	2×RS232 ¹ , USB-A, USB-B, Wi-Fi (选配)
电气参数			
电源	适配器: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A 天平: 12 – 15V DC 0,4A max	适配器: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A 天平: 12 – 15V DC 0,4A max	适配器: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A 天平: 12 – 15V DC 0,4A max
最大功率	—	—	—
环境条件			
工作温度	+10 ~ +40 °C	+10 ~ +40 °C —	+10 ~ +40 °C
	—		—

技术参数

	PS 4500.R1	PS 6100.R1
计量参数		
最大称量 [Max]	4500 g	6100 g
最小加载	0,5 g	0,5 g
分度值[d]	0,01 g	0,01 g
去皮范围	-4500 g	-6100 g
重复性(Max)	0,008 g	0,008 g
重复性 (5% Max)	0,005 g	0,005 g
线性	±0,02 g	±0,03 g
稳定时间	1,5 s	1,5 s
校准方式	外校	外校
物理参数		
水平系统	手动	手动
显示屏	LCD (背光)	LCD (背光)
防护等级	IP 43	IP 43
主要交付部件	天平, 秤盘, 防风罩, 电源	天平, 秤盘, 防风罩, 电源
秤盘尺寸	195×195 mm	195×195 mm
天平尺寸	333x206x107 mm	333x206x107 mm
包装尺寸	470×380×336 mm	470×380×336 mm
净重	4,5 kg	4,5 kg
毛重	6,1 kg	6,1 kg
通讯信息		
接口	2×RS232 ¹ , USB-A, USB-B, Wi-Fi (选配)	2×RS232 ¹ , USB-A, USB-B, Wi-Fi (选配)
电气参数		
电源	适配器: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A 天平: 12 – 15V DC 0,4A max	适配器: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A 天平: 12 – 15V DC 0,4A max
最大功率	4 W	—
环境条件		
工作温度	+10 ~ +40 °C	+10 ~ +40 °C

* Wi-Fi®是Wi-Fi®联盟的一个注册商标



附件

- 天平存储箱

条码扫描器

点烟器电源线USB 接口(天平-打印机)

密度套件

电源适配器
- 防风罩

防尘罩

打印机

RPANEL BOX

RS 232, RS 485 连接线

底部称量挂钩

秤盘防风罩128×128 mm
防震工作台
外接显示器

RS 232连接线(天平-打印机)
底部称量架


软件

RAD-KEY
R Panel
RADWAG Development Studio
R.Barcode



LabVIEW Driver
Alibi Reader
E2R System

天平尺寸



PS 4500.R1, PS 1000.R1 , PS 3500.R1, PS 750.R1 , PS 6100.R1, PS 360.R1 , PS 200/2000.R1 PS 600.R1



PS R, d = 1mg



PS R, d = 10 mg



PS R.M, d = 10 mg

